

www.inobrezice.com

ino



în România prin

Fetor TRACTOR S.R.L.



Cositoare rotativă RMS 14-40 CP



1-2* cm

APLICARE:

LOCURI PUBLICE	++
AGRICULTURĂ	+
VITICULTURĂ	++
LIVEZI	++
ZONE VERZI	+++

Cositoarea cu finisare RMS este ideală pentru întreținerea peluzelor și gazonului, pentru livezi și podgorii, parcuri sportive și altele similare. Modelul opțional RMS H este acționat hidraulic, cu motor hidraulic de înaltă calitate, destinat diferitelor tipuri de tractoare, încărcătoare și alte dispozitive.

Construcția simetrică permite fixarea în mecanismul frontal 3 puncte din față cu simpla schimbare a poziției cuplării.

- 1 Mecanism cuplare 3 puncte CAT. I
- 2 Cuplare atât în față cât și în spatele tractorului (direcția de tăiere)
- 3 Roți de sprijin cu reglare a înălțimii de tăiere
- 4 Flotant
- 5 Descărcare spate
- 6 Întreținere simplă
- 7 3 lame
- 8 Tensionare simplă a curelei
- 9 Acționare hidraulică RMS H (optional)





Cositoare rotativă RMS



Model	RMS 120	RMS 150	RMS 180
Lățime de lucru [cm]	120	150	180
INO vibration control	o	o	o
Putere tractor recomandată [kW/CP]	10-17/14-23	17-24/23-32	24-30/32-40
Cuplare spate Cat. I	•	•	•
Cuplare reversibilă	•	•	•
Cuplare față CAT. I	o	o	o
Lame [nr.] •	3	3	3
Înălțimea de tăiere MIN-MAX [mm]	10-130	10-130	10-130
Descărcare spate	•	•	•
Tăvălug de sprijin	o	o	o
rpm 540 min ⁻¹	•	•	•
rpm 1000 min ⁻¹	o	o	o
Hydro drive RMS H (debitul minim de ulei [L/min])	o (min 17 L/min)	o (min 24 L/min)	o (min 24 L/min)
PTO shaft T40 R	o	o	o
Dimensiuni A/B/C [cm]	130/125/77	130/155/77	130/185/77
Masa [kg]	180	210	235



Mașină de tuns iarba BOXER 40-100 CP



NEW

7



5* cm

APLICARE:

LOCURI PUBLICE	+++
AGRICULTURĂ	+++
VITICULTURĂ	+++
LIVEZI	+++
ZONE VERZI	+++

Mașina de tuns iarba BOXER poate fi utilizată în toate zonele verzi și agricole mai mici pentru tăierea și colectarea ierbii, ramurilor, lăstarilor și altele. De asemenea, este destinat curățării pășunilor pentru cai. Construcția sa este rigidă, concepută pentru utilizarea intensivă și pentru tăierea fină și finisare, pentru tăierea materialului de până la 5 cm, adecvată pentru tractoarele mai mici. Un rotor dublu spiralat eficient din punct de vedere energetic reduce consumul de energie, permite performanțe uniforme și asigură o durată mai lungă a componentelor.

- 1 Ambreiaj cu cursă liberă
- 2 Rotor cu spirală dublă (până la 24% economie de energie)
- 3 Orificiu spate de golire acționat hidraulic
- 4 Cuplare 3 puncte Cat. I + II
- 5 Flotant
- 6 Flapsuri din metal
- 7 Ciocane
- 8 Tăvălug spate cu reglare a înălțimii
- 9 Roți de sprijin față (opțional)
- 10 Sistem închis cu rulment dublu pe tăvălugul din spate (standard)
- 11 Patine laterale înlocuibile
- 12 Ușor de întreținut
- 13 Sistem faruri spate (standard)
- 14 Indicator de buncăr plin **INO Smart Hopper** (opțional)
- 15 Lame scarificatoare (opțional)





Mașină de tuns iarba BOXER 40-100 CP



Model	BOXER 130	BOXER 160	BOXER 190	BOXER 245
Lățime de lucru [cm]	132	162	192	242
INO vibration control	o	o	o	o
Putere tractor necesară [kW/CP]	30-35/40-50	34-45/45-60	42-52/55-70	60-75/80-100
Cuplare la tractor în mec 3 puncte Cat. I + II	•	•	•	•
Ciocane[nr] •	16	20	24	30
Buncăr inteligent	o	o	o	o
Înălțimea de tăiere MIN-MAX [mm]	30-80	30-80	30-80	30-80
Roți de sprijin față duble	o	o	o	o
rpm 540 min ⁻¹	•	•	•	•
rpm 1000 min ⁻¹	o	o	o	o
PTO shaft T40 / T60	o / -	-- / o	-- / o	-- / o
INO Smart Hopper	o	o	o	o
Volumul buncărului [L]	1152	1416	1681	2122
Dimensiuni A/B/C [cm]	145/152/161	145/182/161	145/212/161	145/262/161
Masa [kg]	620	735	820	970

• Standard

o Option

-- Not in the offer

* Depending on the moisture of the wood

