



TracLift 
MADE FOR PERFORMANCE

Viteză. Putere. Eficiență

TL 140/240/340 SI



De la fermier la fermier

De la fermier la fermier

Munca eficientă este cheia succesului


Cu toții știm că munca unui fermier vine cu provocări - condițiile meteorologice, vremea precum și lipsa forței de muncă.

De aceea este important să avem utilaje pe care ne putem baza.

La concepția încărcătoarelor frontale TracLift s-a urmărit creșterea performanței în primul rând, urmată de calitatea produsului precum și ușurința de exploatare a acestuia.



Încărcătoarele frontale TracLift - ajutoare de nădejde



Design _____ Noua generație de încărcătoare frontale aduce un nou nivel de viteză și eficiență în exploatare. Noul design încorporează o serie de îmbunătățiri ce satisfac și cele mai exigente cerințe ale fermierului.



Construcție _____ Rigiditatea a fost semnificativ îmbunătățită prin crearea unui design nou și unic al brațelor prin utilizarea unui oțel cu grosimea de 5 mm și a unei bare transversale inovative. Masa totală a încărcătorului a fost redusă.



Hidraulica _____ Sistemul hidraulic al încărcătorului este realizat în cooperare cu compania de renume mondial HYDAC utilizând cilindreele TracLift pentru controlul absolut al calității. Sistemul a fost inserat în structura încărcătorului pentru prevenirea riscului de distrugere.



Confort _____ Confortul excelent de exploatare este dat de amortizorul de șocuri integrat direct în bara transversală. Distanța maximă de amortizare este de 120 mm. Amortizorul se utilizează cu ușurință grație joystick-ului.



Viteză _____ Un alt avantaj al încărcătoarelor frontale TracLift este dat de viteză de exploatare. Ridicarea în poziția maxim superioară se realizează în 4.5 secunde și coborârea se realizează în 3.5 secunde.



Accesorii _____ Funcția a treia și amortizorul de șocuri sunt în dotarea standard. Uneltele originale sunt cuplate la încărcător cu ajutorul euro - cuplajului. Acest euro - cuplaj permite și cuplarea altor unelte similare la încărcător.

Echipamente opționale



Multi-Lock _____ Pentru o conectare mai ușoară și rapidă la circuitul hidraulic. Ideal pentru schimbările frecvente ale uneltelor de lucru în diferite tipuri de activități.



Funcția a IV-a _____ Funcția a patra are rolul de a controla uneltele de lucru active.




Unelte de lucru

În calitate de producător cu tradiție, știm foarte bine că și cele mai bune încărcătoare ar fi practic inutilizabile fără unelte de lucru de înaltă calitate. Din această cauză, am acordat o atenție deosebită dezvoltării uneltelor proprii de lucru care satisfac și cele mai înalte cerințe. Prin combinarea uneltelor de lucru de înaltă calitate împreună cu încărcătoarele TracLift se obține o eficiență și eficacitate a muncii.

Unelte de lucru sunt prevăzute cu euro - cuplaj, ceea ce permite și cuplarea acestora la alte mărci de încărcătoare. gama variată permite efectuarea tuturor muncilor.



Cupă standard				
Tip	BD 160	BD 185	BD 210	BD 235
Lățime	1,60 m	1,85 m	2,10 m	2,35 m
Volum	0,48 m ³	0,56 m ³	0,63 m ³	0,72 m ³
Masa	202 kg	224 kg	248 kg	265 kg



Cupă cu dinți			
Tip	BDT 160	BDT 185	BDT 210
Lățime	1,60 m	1,85 m	2,10 m
Volum	0,48 m ³	0,56 m ³	0,63 m ³
Masa	241 kg	267 kg	295 kg



Cupă de volum			
Tip	BDL 185	BDL 215	BDL 240
Lățime	1,85 m	2,15 m	2,40 m
Volum	0,96 m ³	1,12 m ³	1,25 m ³
Masa	300 kg	345 kg	360 kg



Furcă siloz	
Tip	SC 140
Lățime	1,4 m
Volum	1,1 m ³
Masa	440 kg



Cupă multifuncțională			
Tip	BM 150	BM 170	BM 190
Lățime	1,5 m	1,7 m	1,9 m
Volum	0,75 m ³	0,85 m ³	0,95 m ³
Masa	269 kg	280 kg	302 kg



Furcă dublă			
Tip	FG 150	FG 170	FG 190
Lățime	1,5 m	1,7 m	1,9 m
Volum	0,8 m ³	0,9 m ³	1,0 m ³
Masa	241 kg	255 kg	270 kg



Furcă gunoi					
Tip	F 130	F 150	F 170	F 190	F 210
Lățime	1,3 m	1,5 m	1,7 m	1,9 m	2,1 m
Număr de țepi	7	8	9	10	11
Masa	115 kg	135 kg	147 kg	167 kg	180 kg



Clește pentru baloți	
Tip	TB 160
Lățime	1,3 m
Masa	210 kg



Furcă pentru palet		
Tip	FP 115 (sudată)	FP 130 (forjată)
Lățime	1,15 m	1,30 m
Capacitate de ridicare	1250 kg	2000 kg
Masa	147 kg	200 kg



Gheară pentru palet	
Tip	PL
Lucrează în agregat cu	FP 115 and FP 130
Masa	64 kg



Țepușă pentru baloți	
Tip	FB 110
Lățime	1,1 m
Număr de țepi	3
Masa	89 kg



Țepușă simplă	
Lucrează în agregat FP 115 and FP 130	
Masa	24 kg



Echipament stivuire	
Tip	ES 120
Lățime	1,2 m
Număr de țepi	3
Masa	300 kg
Înălțime de ridicare	1,6 m
Capacitate de ridicare	250 kg



Dispozitiv tip cruce	
Masa	30 kg
Capacitate de ridicare	1000 kg



Cărlig pentru big bag	
Masa	100 kg
Capacitate de ridicare	1000 kg



Contragreutăți	
Masa	122 kg



TracLift Pro gama SL - date tehnice

	TL 140 SL	TL 240 SL	TL 340 SL	TL 340 SL
Cilindri hidraulici (mm)	63/70	70/75	75/75	75/80
Înălțimea maximă de ridicare(mm)	3445	3745	3815	4045
Înălțimea de încărcare (mm)	3190	3500	3570	3800
Înălțimea de umplere (mm)	2600	2900	2970	3200
Unghiul inferior de golire	48°	48°	48°	48°
Unghiul superior de golire	69°	66°	63°	63°
Capacitatea de ridicare - jos (195 Bar) (kg)	2200	2500	2850	2600
Capacitatea de ridicare - sus (195 Bar) (kg)	1450	1600	1700	1350
Capacitatea de ridicare a cupei (195 Bar) (kg)	1700	2000	2300	2200
Masa brațului (kg)	548	585	585	600

Compatibilitatea cu mărcile și tipurile de tractoare

Existente	
Zetor	Major, Proxima, Proxima Power, Forterra, Forterra HSX
Case	Farmall U, Farmall A
New Holland	TD5, T5, T6
John Deere	range 5000, 6000 M/R

Cu producție planificată	
Zetor	7245, 7340, Forterra HD
Case	Maxxum
Kubota	M Line
Deutz Fahr	5000
Valtra	N Line
Massey Fergusson	
Same	Explorer



De la fermier la fermier

Importator:
S.C. ZETOR TRACTOR S.R.L.
 Nădlac, jud. Arad, str. Cartierul Nou, nr. 19
 tel.: 0357 440 500 | fax.: 0357 440 501
 e-mail: office@zetor.ro
 www.zetor.ro