

Tehnică de transport agricol și zootehnic

CynkoMet[®]

importator

Zetor

TRACTOR S.R.L.

GARANȚIE 5 ANI

Remorcă monoaxă T117

Pereții realizați cu galvanizare la cald, cadrul cu capacitate portantă, pereții din spate și podeaua sunt realizate dintr-o singură placă cu grosime de 3 mm, fiind amorsate prin imersiune și vopsite, fiind astfel garantată lungă durată de viață.

Descriere	U.M.	T117
Masa proprie	kg	1165
Lungime	mm	4730
Lățime	mm	1990
Înălțime (*fără accesorii)	mm	1990
Capacitate de încărcare	kg	3515
Dimensiunile benei (înălțime)	mm	500-1000
Dimensiunile benei (lățime)	mm	1810
Dimensiunile benei (lungime)	mm	3320
Unghi de basculare	grade	50/50
Viteza maximă	km/h	30
Ecartament	mm	1500
Dimensiuni roți	-	11,5/80-15,3
Garda la sol	mm	1050
Capacitate de încărcare	mc	3

✓ Spre deosebire de celelalte vehicule similare, remorcile Cynkomet dispun de gardă la sol coborâtă, ceea ce facilitează încărcarea și descărcarea.

✓ Structura etanșată a benei permite transportarea oricărui tip de cereale și de alte materiale similare.



Remorci cu două axe

Remorcile cu 2 axe de la Cynkomet, sunt cel mai des utilizate în fermele de dimensiuni mici și medii. Oblonul din spate dispune de un orificiu de descărcare, ceea ce facilitează montarea șnecului.

Descriere	U.M.	T169 4 t	T169 6t	T104 8t	T104 9t	T104/6 10t	T104/7 12t
Masa proprie	kg	1810	1940	2590	2790	3620	3700
Lungime	mm	6080	6040	6527	6725	6825	6750
Lățime	mm	2300	2120	2450	2450	2550	2550
Înălțime (*fără accesorii)	mm	2080	1000	2220	2570	2670	2070
Capacitate de încărcare	kg	4290	6000	8000	9000	10000	12000
Dimensiunile benei (înălțime)	mm	500	500	500	1000	600 - 1200	600
Dimensiunile benei (lățime)	mm	2120	2070	2220	2120	2415	2415
Dimensiunile benei (lungime)	mm	4020	4020	4420	4020	4510	4510
Unghi de basculare	grade	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50	45
Viteza maximă	km/h	30	30	30	30	40	40
Ecartament	mm	1700	1700	1700	1700	1800	1800
Dimensiuni roți	-	10/75-13	11,5/80-15,3	400/60-15,5 14PR	11,5/80-15,3	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Garda la sol	mm	1030	1030	1190	1190	1435	1435
Capacitate de încărcare	mc	4,2	5	10	8.4	6,53/13,6	15,2

✓ **Pereții realizați cu galvanizare la cald**



Remorcă pentru fermele mari

Remorca T-149 este remorca cea mai mare oferită de CynkoMet, fiind dedicată profesioniștilor și persoanelor, pentru care eficiența este pe primul loc.

Construcție metalică masivă, stabilitate garantată și utilizare facilă, chiar și în cazul sarcinilor cele mai grele și în cele mai dificile condiții.

Descriere	U.M.	Valoare
Masa proprie	kg	4200
Lungime	mm	7280
Lățime	mm	2550
Înălțime (*fără accesorii)	mm	2420
Capacitate de încărcare	kg	13000
Dimensiunile benei (înălțime)	mm	1000
Dimensiunile benei (lățime)	mm	2420
Dimensiunile benei (lungime)	mm	5130
Unghi de basculare	grade	50/50
Viteza maximă	km/h	40
Ecartament	mm	1800
Dimensiuni roți	-	385/65R 22,5
Garda la sol	mm	1365
Capacitate de încărcare	mc	12,3

✓ **Podeaua este realizată dintr-o placă cu grosime de 4 mm, amorsată prin imersiune și vopsită, fiind garantată utilizarea în condiții de siguranță și durată lungă de viață.**

✓ **Bena dispune de o lățime similară lățimii unui palet.**



Semiremorci

Semiremorciile de tip T-617 sunt prevăzute cu structură solidă și pot fi utilizate în orice condiții. Bena etanșă poate fi folosită pentru transportarea oricărui tip de material, inclusiv pentru transportare de cereale fine, fără să fie necesară montarea de structuri de etanșare suplimentare.

Descriere	U.M.	T617-5 14t	T169 6t
Masa proprie	kg	4200	1940
Lungime	mm	7250	6040
Lățime	mm	2550	2120
Înălțime (*fără accesorii)	mm	2510	1000
Capacitate de încărcare	kg	14000	6000
Dimensiunile benei (înălțime)	mm	1000	500
Dimensiunile benei (lățime)	mm	2420	2070
Dimensiunile benei (lungime)	mm	5130	4020
Unghi de basculare	grade	45	50/50
Viteza maximă	km/h	40	30
Ecartament	mm	1900	1700
Dimensiuni roți	-	385/65R 22,5	11,5/80-15,3
Garda la sol	mm	147	1030
Capacitate de încărcare	mc	12,3	5

Datorită sarcinii adiționale de la osia din spate a tractorului, mecanismul de acționare Tandem amplifică puterea de tracțiune și în cazul utilizării vehiculului pe teren dificil.

Grosimea podelei este de 5 mm.



Soluții pentru transportul hranei și platforme

Distribuitorul de hrană și/sau materiale solide este dotat cu 2 tamburi orizontali de măcinare și 2 discuri de împrăștiere.

Platformele de transport pot fi monoaxe, respectiv 2 sau trei axe și ideale pentru transportul baloților.

Descriere	U.M.	Transporter 10 t	T-608/2 do BEL	T-608/3 do BEL
Masa proprie	kg	6065	3120	4500
Lungime	mm	8375	9950	11800
Lățime	mm	2475	2540	2500
Înălțime (*fără accesorii)	mm	3410	2590	2800
Capacitate de încărcare	kg	9615	9880	14000
Dimensiunile benei (înălțime)	mm	-	2340	1300
Dimensiunile benei (lățime)	mm	-	8000 x 2470	2410
Dimensiunile benei (lungime)	mm	-	7500	9300
Suprafața utilă	mp	-	18,2	23
Viteza maximă	km/h	40	40	40
Ecartament	mm	1800	1800	1900
Dimensiuni roți	-	550/60-22,5	500/50-17	385/65R22,5
Garda la sol	mm	1610	1170	1500
Capacitate de încărcare	mc	20,4	-	-



✓ **Grosimea podelei de 4 mm**



Kurier - remorci pentru transportul animalelor

Remorci agricole moderne cu benă adaptată pentru transportarea animalelor. Platforma este construită din structură realizată cu galvanizare la cald, bena fiind realizată în așa fel, încât garantează utilizarea durabilă și în condiții de siguranță. Pereții sunt fixați cu bolțuri și sunt construiți din placaj din lemn, având o grosime de 18 mm, fiind rezistente la apă și prevăzute strat protector fin în ambele părți.

Descriere	U.M.	6 T-677	10 T-678
Masa proprie	kg	5190	8080
Lungime	mm	5720	7500
Lățime	mm	2420	2420
Înălțime (*fără accesorii)	mm	2790	3050
Capacitate de încărcare	kg	3430	2620
Dimensiunile benei (înălțime)	mm	2000	2000
Dimensiunile benei (lățime)	mm	2230	2250
Dimensiunile benei (lungime)	mm	4160	5975
Suspensie	-	monoax, pe arcuri	tandem, pe arcuri
Viteza maximă	km/h	40	40
Ecartament	mm	1970	2000
Dimensiuni roți	-	11,5/80-15,3	11,5/80-15,30
Garda la sol	mm	700	980
Capacitate de încărcare	mc	18,6	27

✓ **Podeaua joasă are o înălțime de 70 cm, lungimea platformei facilitând încărcarea și descărcarea ușoară a animalelor.**



